



Cold Plasma szűrő
LED kijelző
I Feel funkció
0,5 W standby
öndiagnosztika
8°C temperálás
automata tisztítás

párátlanító funkció
időzítőturbó funkció
csepptálcafűtés
intelligens leolvasztás rendszer
éjszakai mód
széles légterelés
3D légáram

párátlanító funkció
időzítő
csepptálcafűtés
intelligens leolvasztás rendszer
éjszakai mód
széles légterelés
3D légáram



BLACK DESERT sorozat R32												
Típus	Teljesítmény		Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)
	Hűtő (kW) Fűtő (kW)											
NWH09YC-K6DNA2A/I	2,7		865X290X210	A+++ / A++	10	6 / 10	15 / 10	0,7/0,47	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	41/39/37/35/33/31/24 52	208 583 Ft
NWH09YC-K6DNA1A/O	2,93		848X596X320	8,5 / 4,6	1 / 220-240			-15~24	264 900 Ft			
NWH12YC-K6DNA2A/I	3,5		865X290X210	A+++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	0,75/0,51	-15~43		43/39/37/35/34/32/25 53	216 457 Ft
NWH12YC-K6DNA1A/O	3,81		848X596X320	8,5 / 4,4	1 / 220-240			-15~24	274 900 Ft			
NWH18YD-K6DNA2A/I	5,3		996X301X225	A++ / A+	16	6 / 12	25 / 10	1/0,68	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	49/45/43/41/39/37/34 57	287 323 Ft
NWH18YD-K6DNA1A/O	5,57		965X700X396	7,6 / 4,1	1 / 220-240			-15~24	364 900 Ft			

Cold Plasma szűrő
LED kijelző
I Feel funkció
0,5 W standby

öndiagnosztika
8°C temperálás
automata tisztítás
Wi-Fi



NUBIAN NEW AGE sorozat R32												
Típus	Teljesítmény		Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)
	Hűtő (kW) Fűtő (kW)											
NWH09QB-K6DNC4C/I	2,6 (0,45-3,23)		790x275x200	A++ / A+	10	6 / 10	15 / 10	0,6/0,41	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	39/36/32/28 52	169 213 Ft
NWH09QB-K6DNA1C/O	2,8 (0,45-4,1)		776x540x320	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-22~24	214 900 Ft			
NWH12QC-K6DNC4C/I	3,5 (0,6-3,96)		845x289x209	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	0,7/0,47	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	42/38/34/31 53	177 087 Ft
NWH12QC-K6DNA1C/O	3,7 (0,6-5,13)		848x596x320	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-22~24	224 900 Ft			
NWH18QD-K6DNC4C/I	5,2 (1,26-6,6)		970x300x224	A++ / A+	16	6 / 12	25 / 10	0,9/0,61	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	49/44/39/34 56	255 827 Ft
NWH18QD-K6DNA1C/O	5,3 (1,12-6,8)		899x596x378	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-22~24	324 900 Ft			
NWH24QE-K6DNC4C/I	6,7 (2,0-8,2)		1078x325x246	A++ / A+	20	6 / 15	25 / 10	1,7/1,15	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	49/44/41/39 58	310 945 Ft
NWH24QE-K6DNA1C/O	7,3 (2,0-8,5)		955x700x396	6,3 / 4,0	1 / 220-240			-22~24	394 900 Ft			



WiFi vezérlés
G10 inverter működés
ED kijelző
éjszakai üzemmód
hideghuzat-hatás megelőzés

turbó üzemmód
ön diagnosztika
automatikus öntisztítás
párátlanítás
energiatakarékos

automatikus újraindítás
8 °C temperálás
Cold plasma ion



SONORA NEW AGE sorozat R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09QB-K6DNA5I/I	2,5 (0,6 - 2,8)	790x275x200	A++ / A+	10	6 / 10	15 / 10	0,6/0,41	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	39/36/32/28 52	141 654 Ft	
NWH09QB-K6DNB8I/O	2,8 (0,5 - 3,35)	782x540x320	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-15~24	179 900 Ft				
NWH12QB-K6DNA5I/I	3,2 (0,6 - 3,6)	790x275x200	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	0,59/0,4	-15~43		41/37/33/25 52	146 378 Ft	
NWH12QB-K6DNB8I/O	3,6 (0,6 - 3,8)	848x596x320	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-15~24	185 900 Ft				
NWH18QD-K6DNA5B/I	4,6	970x300x224	A++ / A+	16	6 / 10	25 / 10	0,77/0,52	-15~43		36/41/45/49 54	232 205 Ft	
NWH18AAD-K6DNA1B/O	5,2	848x596x320	6,1 / 3,7	1 / 220-240			-15~24	294 900 Ft				

I Feel funkció
turbó üzemmód
8 °C temperálás

gyerekzár
időzítő



GIBSON sorozat R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09QB-K6DNA2I/I	2,6 (0,5 - 3,35)	790x275x200	A++ / A+	10	6 / 10	15 / 10	0,6/0,41	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	39/36/32/28 52	118 031 Ft	
NWH09QB-K6DNB8I/O	2,8 (0,5 - 3,35)	782x540x320	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-15~24	149 900 Ft				
NWH12QB-K6DNA2I/I	3,2 (0,6 - 3,6)	790x275x200	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 10	0,59/0,4	-15~43		41/37/33/25 52	125 906 Ft	
NWH12QB-K6DNB8I/O	3,6 (0,6 - 3,8)	848x596x320	6,1 / 4,0	1 / 220-240			-15~24	159 900 Ft				

Éjszakai üzemmód
turbó üzemmód
I Feel funkció
időzítés

energiatakarékos
8°C temperálás
Wi-Fi



CONSOLE sorozat R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NEH09AA-K6DNA1F/I	2,7 (0,7-3,4)	700x600x215	A++ / A+		6 / 10	15 / 10	0,55 / 0,37	-15~43		23/26/29/31/33/36/39 49	236 142 Ft	
NEH09AA-K6DNA1F/O	2,9 (0,6-3,5)	782x540x320	7,2 / 4	1 / 220-240			-22~24	299 900 Ft				
NEH12AA-K6DNA1A/I	3,52 (0,8-4,4)	700x600x215	A++ / A+		6 / 10	20 / 10	0,75 / 0,51	-15~43		25/29/33/36/38/40/44 52	259 764 Ft	
NEH12AA-K6DNA1A/O	3,8 (1,1-4,4)	848x596x320	7 / 4,1	1 / 220-240			-22~24	329 900 Ft				
NEH18AA-K6DNA1F/I	5,2 (1,26-6,6)	700x600x215	A++ / A+		6 / 12	25 / 10	0,95 / 0,64	-15~43		32/37/38/41/43/45/47 57	299 134 Ft	
NEH18AA-K6DNA1F/O	5,33 (1,12-6,8)	965x700x396	4,1 /	1 / 220-240			-22~24	379 900 Ft				



Cold Plasma szűrő
LED kijelző
I Feel funkció
0,5 W standby
ön diagnosztika
8°C temperálás
automata tisztítás

párátlanító funkció
időzítőturbo funkció
csepptálcafutés
intelligens leolvasztás rendszer
éjszakai mód
széles légterelés
3D légáram

párátlanító funkció
időzítő
csepptálcafutés
intelligens leolvasztás rendszer
éjszakai mód
széles légterelés
3D légáram



FREE MATCH BLACK DESERT multi oldalfali beltéri egységek R32

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09YC-K6DNA2A/I	2,6 2,93	865X290X210	-	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-		41/39/37/35/33/31/24	77 953 Ft 99 000 Ft	
NWH12YC-K6DNA2A/I	3,5 3,81	865X290X210	-	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-		43/39/37/35/34/32/25	85 827 Ft 109 000 Ft	

Cold Plasma szűrő
LED kijelző
I Feel funkció
0,5 W standby

ön diagnosztika
8°C temperálás
automata tisztítás
Wi-Fi



FREE MATCH NUBIAN NEW AGE multi oldalfali beltéri egységek R32

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Nettó / bruttó ár(Ft)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWH09QB-K6DNC4C/I	2,6 2,8	790x275x200	A++ / A+	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-		39/36/32/28	57 480 Ft 73 000 Ft	
NWH12QC-K6DNC4C/I	3,5 3,7	845x289x209	A++ / A+	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	42/38/34/31	62 992 Ft 80 000 Ft	
NWH18QD-K6DNC4C/I	5,2 5,3	970x300x224	A++ / A+	1 / 220-240	6 / 12	-	-	-		49/44/39/34	71 654 Ft 91 000 Ft	

G10 inverteres vezérlés
kompakt beltéri méretek
magas energiahatékonyság

intelligens leolvasztás
hideg-huzathatás megelőzés
ön diagnosztika rendszer

beépített cseppvíz szivattyú
teljes védelem
könnyű karbantartás



FREE MATCH NEW AGE multi kazettás beltéri egységek R32

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NKH(12)BB-K6DNA3A	3,5 3,8	596x240x596	A / A	1 / 220-240	6 / 10	-	-	-		37/43/45/46	125 197 Ft 159 000 Ft	
NKH(18)BB-K6DNA3A	5 5,5	596x240x596	A / A	1 / 220-240	6 / 12	-	-	-	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	37/44/46/47	129 921 Ft 165 000 Ft	



automatikus újraindítás
kompakt design
könnyű karbantartás
turbó funkció

intelligens leolvasztás
öndiagnózis rendszer
24h időzítő



FREE MATCH NEW AGE multi kültéri egységek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NWHHD(14)NK6LO (2 beltéri)	4,1	899x596x378	A++ / A+	10	6 / 10	20 / 5	1,05 / 0,71	-15~43	Kültéri betáp, kültéri és beltéri között 4 ér	55	227 559 Ft	175 000 Ft
	4,4		6,1 / 4,0	1 / 220-240							-20~24	
NWHHD(18)NK6LO (2 beltéri)	5,2	899x378x596	A++ / A+	16	6 / 10	20 / 5	1,05 / 0,71	-15~43		56	251 181 Ft	195 000 Ft
	5,4		3,59 / 4,15	1 / 220-240							-20~24	
NWHHD(24)NK6LO (3 beltéri)	7,1	1001X427X790	A++ / A+	25	6 / 10	60 / 10	1,8 / 1,22	-15~43		58	322 047 Ft	270 000 Ft
	8,5		3,64 / 3,86	1 / 220-240							-20~24	
NWHHD(28)NK6LO (4 beltéri)	8	1001X427X790	A++ / A+	25	6 / 10	70 / 10	2,0 / 1,35	-15~43	58	361 417 Ft	290 000 Ft	
	9,5		3,48 / 3,58	1 / 220-240						-20~24		459 000 Ft
NWHHD(42)NK6LO (5 beltéri)	12	1078x1103x440	A++ / A+	32	6 / 10	75 / 7,5	2,75 / 1,87	-15~43	64	550 394 Ft	438 000 Ft	
	12		-	1 / 220-240						-20~24		699 000 Ft

G10 inverteres vezérlés
kompakt beltéri méretek
magas energiahatékonyság
intelligens leolvasztás
hideg-huzathatás megelőzés

öndiagnózis rendszer
beépített cseppvíz szivattyú
teljes védelem
könnyű karbantartás



LÉGCSATORNÁS Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Nettó / bruttó ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD50PS/A-T	5	1000x450x200	A++ / A+	16	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~48	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	36/39/42/43 53	377 165 Ft	288 000 Ft
	5,5		6,1 / 4,0	1 / 220-240							-20~24	
NUD71PS/A-T	7	1300x450x220	A++ / A+	20	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~48		36/37/39/40	432 283 Ft	345 000 Ft
	8		6,8 / 4,0	1 / 220-240							-20~24	
NUD100PHS/A-T	10	1000x700x300	A++ / A+	32	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~48		40/42/44/46 55	621 260 Ft	502 000 Ft
	12		6,1 / 4,0	1 / 220-240							-20~24	
NUD140PHS/A-T	13,4	1400x700x300	A+ / A	16	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~48	38/40/41/43 57	747 244 Ft	671 000 Ft	
	15,5		5,6 / 3,7	3 / 380-415						-20~24		949 000 Ft



Az árlista 2021.02.22-től 2022.02.28-ig vagy legkésőbb visszavonásig érvényes!
 Az árlista kiadásával minden előző árlista érvényét veszti! A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!
 Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!

G10 inverteres vezérlés
 kompakt beltéri méretek
 magas energiahatékonyság
 intelligens leolvasztás
 hideg-huzathatás megelőzés

ön diagnosztika rendszer
 beépített cseppvíz szivattyú
 teljes védelem
 könnyű karbantartás



KAZETTÁS Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD35T/A-T	3,5	570x570x265	A+ / A+	16	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~48	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	33/36/39/41 50	337 795 Ft 429 000 Ft	259 000 Ft
NUD35W/NhA-T	4	818x302x596	5,9 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~24		33/36/39/44 53	377 165 Ft 479 000 Ft	293 000 Ft
NUD50T/A-T	5	570x570x265	A+ / A+	16	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~48		39/40/42/43 52	455 906 Ft 579 000 Ft	350 000 Ft
NUD50W/NhA-T	5,5	818x302x596	5,9 / 4,0	1 / 220-240	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~24		42/46/48/50 55	629 134 Ft 799 000 Ft	521 000 Ft
NUD71T/A-T	7	840x840x240	A++ / A	20	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,1	-20~48		45/48/51/52 57	786 614 Ft 999 000 Ft	611 000 Ft
NUD71W/NhA-T	8	892x340x698	7,2 / 3,9	1 / 220-240	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,1	-20~24				
NUD100T/A-T	10	840x840x240	A++/A+	32	10/15	30 / 65	2,5 / 1,69	-20~48				
NUD100W/NhA-T	12	940x460x820	6,1 / 4,0	1 / 220-240	10/15	30 / 65	2,5 / 1,69	-20~24				
NUD140T/A-T	13,4	840x840x290	A++ / A+	16	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~48				
NUD140W/NhA-X	15,5	940x460x820	6,1 / 3,6	3 / 380-415	10 / 15	75 / 30	2,8 / 1,9	-20~24				

G10 inverteres vezérlés
 gyerekszár
 magas energiahatékonyság
 intelligens leolvasztás

hideg-huzathatás megelőzés
 ön diagnosztika rendszer
 teljes védelem
 könnyű karbantartás



PARAPET-MENNYEZETI Inverteres ipari készülékek R32												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg/t)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NUD35ZD/A-T	3,5	870x665x235	A++ / A+	16	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~48	Beltéri és kültéri betáp. Kültéri és beltéri között 3 ér kommunikáció	28/32/36/39 50	314 173 Ft 399 000 Ft	263 000 Ft
NUD35W/NhA-T	4	818x302x596	6,7 / 4,0	1 / 220-240	6 / 10	30 / 15	0,78 / 0,53	-20~24		36/39/42/44 53	361 417 Ft 459 000 Ft	292 000 Ft
NUD50ZD/A-T	5	870x665x235	A++ / A+	16	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~48		38/41/44/45 52	432 283 Ft 549 000 Ft	345 000 Ft
NUD50W/NhA-T	5,5	818x302x596	6,1 / 4,0	1 / 220-240	6 / 12	35 / 20	1 / 0,68	-20~24		43/45/47/49 55	605 512 Ft 769 000 Ft	490 000 Ft
NUD71ZD/A-T	7	1200x665x235	A++ / A+	20	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~48				
NUD71W/NhA-T	8	892x340x698	6,8 / 3,9	1 / 220-240	10 / 15	50 / 25	1,6 / 1,08	-20~24				
NUD100ZD/A-T	10	1200x665x235	A++ / A+	32	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~48				
NUD100W/NhA-T	12	940x460x820	6,1 / 4,0	1 / 220-240	10 / 15	65 / 30	2,5 / 1,69	-20~24				



Az árlista 2021.02.22-től 2022.02.28-ig vagy legkésőbb visszavonásig érvényes!
 Az árlista kiadásával minden előző árlista érvényét veszti! A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!
 Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!

programozható időzítő
 áramszünet memória
 LED kijelző

0,5 W standby
 öndiagnózis rendszer
 extra halk működés



Sapphire Mobilklíma R290												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NPH12AL-K5NNA2B	3,5 3,3	390x820x405	-	3,15 1 / 220-240	1 / 5	-	0,08	16~35 10~27		49/51/53/64/65 55	110 157 Ft 139 900 Ft	105 000 Ft

programozható időzítő
 áramszünetmemória
 LED kijelző
 víztúlfolyásvédelem,

szűrő tisztítás emlékeztető
 páratartalom kijelző
 5 W standby
 öndiagnózis rendszer



FANCY páratlanító R134A												
Típus	Páramentesítés mértéke (L/nap)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NDN16AJ-K5EBC1A	16	353x496x225	-	6 1 / 220-240	-	-	0,3	10~27 50~81	-	43 / 45	57 976 Ft 74 900 Ft	54 000 Ft



PEAK hőszivattyú (A készlet erejéig!)												
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NRS-CQ6.0Pd/NaB-K	5,8 6,2	900x500x324 980x790x360	3,8 / 4,35	10 1 / 220-240	10 / 15	Fűtőpatron: 3 kW	1,9/3,97	18-48 /-15 - 48 (használati melegvíz készítés)	Kültéri Beltéri betáp, Kültéri és beltéri között 2 ér árnyékolt vezeték	31	787 394 Ft 999 990 Ft	670 000 Ft




Az árlista 2021.02.22-től 2022.02.28-ig vagy legkésőbb visszavonásig érvényes!
 Az árlista kiadásával minden előző árlista érvényét veszti! A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk!
 Az árak nettó árak, a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát előre bejelentés nélkül fenntartjuk!

OLDALFALI 2 csöves fan-coil			automata tisztítás 7/12°C víznél öndiagnózis rendszer automata tisztítás		automata tisztítás 7/12°C víznél öndiagnózis rendszer automata tisztítás							
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NFP-51BAZ/D-K	2,5	845x180x275	-	1 / 220-240	12 / 15	-	-	-		40	70 787 Ft	65 000 Ft
	3,2										89 900 Ft	
NFP-68BAZ/D-K	3,6	940x200x298	-	1 / 220-240	12 / 15	-	-	-		43	81 024 Ft	75 000 Ft
	4,6										102 900 Ft	
NFP-85BAZ/D-K	4	940x200x298	-	1 / 220-240	12 / 15	-	-	-		48	86 535 Ft	76 000 Ft
	4,5										109 900 Ft	



KAZETTÁS 2 csöves fan-coil			beépített cseppszivattyú csendes üzem öndiagnózis		mosható szűrő széles légtérrelés kompakt design							
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NFP-68XD/A-K	3,4	664x594x292	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		46	125 906 Ft	98 000 Ft
	3,8										159 900 Ft	
NFP-102XD/B-T	5	840x840x190	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		46	153 465 Ft	124 000 Ft
	6,1										194 900 Ft	



PARAPET-MENNYEZETI 2 csöves fan-coil			G10 inverteres vezérlés kompakt beltéri méretek magas energiahatékonyság intelligens leolvasztás		hideg-huzathatás megelőzés öndiagnózis rendszer teljes védelem könnyű karbantartás							
Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energia- osztály SEER / SCOP	Biztosíték (A) / Betáp (V)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz max/emelés (m)	Hűtőközeg töltet (kg)	Működési tartomány H / F (°C)	Bekötés kült/belt/ betáp-komm.	Hangnyomás- szint dB(A)	Ajánlott nettó / bruttó hirdetési ár (Ft)	Nettó átadási ár (Ft)
NFP-68ZD-K	3,5	840x695x238	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		42/44/45	110 157 Ft	86 000 Ft
	4,1										139 900 Ft	
NFP-102ZD-K	5,2	1300x600x188	-	1 / 220-240	3/4"	-	-	-		44/45/49	141 654 Ft	115 000 Ft
	6										179 900 Ft	

